



**BoFloor**  
kwaliteit die belastbaar is

## TaraLock

Pvc-kliktegels met een  
'onzichtbare' klikverbinding



De TaraLock kliktegelcollectie is een ideale keuze voor een breed scala aan industriële zowel als particuliere omgevingen, waaronder magazijnen, fabrieken of garages. Deze tegels zijn ontworpen om bestand te zijn tegen het zware voet- en voertuigverkeer dat vaak in deze omgevingen voorkomt. Ze zijn perfect voor ruimtes waar vorkheftrucks, pallettrucks en stellingen voortdurend in gebruik zijn.

Deze pvc-kliktegels vergen minimaal onderhoud en bieden uitstekende antislip-, antivermoeidheids- en stootvaste oplossingen.

### Los te leggen

Vloeren leggen met deze klik-tegels is kinderspel. Het los leggen van de klik-tegels, met de verdeckte klikverbinding, gaat zeer snel en eenvoudig en de vloer is meteen gebruiksklaar en bereikbaar. Omdat de vloer (meestal) niet verlijmd wordt kan deze steeds opgenomen worden en meeverhuizen, optimaal voor gehuurde objecten of tijdelijke toepassingen. Bij extreem zware belastingen, grote temperatuurschommelingen of in horecakeukens adviseren wij een volledige verlijming met 2-componenten PU-lijm, de vloer is dan 100% waterdicht.

### Eigenschappen

- Geschikt voor zware toepassingen
- Onzichtbare klikverbinding
- Ideaal voor vervuilde of vochtige vloeren
- Goede chemische bestendigheid
- Uitzonderlijk duurzaam
- Snel en eenvoudig te installeren
- Geen of slechts minimale bedrijfsonderbreking
- Brandvertragend - Klasse Bfl S
- Gemakkelijk te onderhouden en schoon te maken
- Warmte-isolerend
- Uitstekende slipweerstand (R10)













### Toepassingen

- Magazijnen
- Werkplaatsen
- Garages
- Horeca (indien volledig verlijmd)
- Shop-in-shop presentaties
- Luchthavens
- Scholen
- Kantoren
- Sportscholen
- Kinderdagverblijven
- Supermarkten

## Technische gegevens

Verbinding	Verdekte klikverbinding
Afmeting	+/- 500 x 500 mm
Dikte	7,0 mm +/- 0,3 mm
Gewicht	8,86 kg/ m <sup>2</sup>
Materiaal	TaraLock: virgin pvc TaraLock ECO: recycling pvc
Oppervlaktestructuur	Lederlook
Antislip	R10
Brandgedrag	B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar
Vlekbestendigheid	Goed
Slijtvastheid	50K Cycles - Groep T
Mechanische weerstand	17N/mm <sup>2</sup>
Hardheid	89 - 92 Shore A
Warmte-isolatie	1,1 m <sup>2</sup> K/W
Vorm- en maatvastheid	<0,13%/ 0,5 mm max.
Weerstand tegen chemicaliën	Goede weerstand tegen de meeste gebruikte chemicaliën, oliën en brandstoffen
Kleurvastheid	5
Toebehoren	Oplooperanden, Pictogramtegels

## Kleuren

					
Wit Virgin PVC	Oranje Virgin PVC	Donkergroen Virgin PVC	Donkerblauw Virgin PVC	Blauw Virgin PVC	Beige Virgin PVC
					
Antraciet Virgin PVC	Zwart Virgin PVC Recycling PVC	Rood Virgin PVC	Lichtgrijs Virgin PVC	Geel Virgin PVC	Donkergrijs Virgin PVC Recycling PVC

## Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over ons of onze producten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (+31)045-5322277 of stuur ons een email : [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)



a Havikweg 17  
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch  
Parkstad 3381

t (+31)045-5322277  
e [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)

[www.bofloor.nl](http://www.bofloor.nl)